



**Global  
América**

**Datasheet  
SIMPO**

---

## CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL SIMPO

### Descrição

SIMPO é a solução perfeita para instalações endereçáveis menores. É um até dois painel de loop com cobertura de 16 zonas. 250 dispositivos com protocolo Telettek Eletrônica pode ser conectado a cada loop. O estado do sistema é visualizada através do visor LCD e indicação de LED. Até 32 Simpo painéis podem ser ligados em rede redundante RS485 ou rede Ethernet. Programação directa com o software ProsTE está disponível. O painel vem em uma caixa de metal com um display LCD multilingue e folha.

### Características

- Loops: até 02 (protocolo TTE);
- Dispositivos por loop: 250;
- Zonas: 16;
- Entradas: 3;
- Saídas (monitorado, relé): 7;
- Saídas (monitorado, programável, relé): 4,230-V/10A;
- LOG Memória: 10 000 eventos;
- Painéis em RS485 rede redundante (módulo opcional): Até 32;
- Impressora térmica: Opcional;
- Display: 4 \* 40 símbolos LCD;
- Multi apoio de linguagem: Sim;
- Programação: software ProsTE;
- Padrão: EN54 - 2/4;



### Especificações técnicas

- Principal fonte de alimentação: 90 ÷ 264 VAC;
- Frequencia: 47÷440 Hz;
- Back-up Fonte de alimentação: 1 bateria de 12V / 18 Ah;
- Saída elétrica: 4,7 A;
- Temperatura de funcionamento: -10° C a 50° C;
- Peso (sem bateria): 4,2 kg;
- Dimensões: 308x415x78 mm.