

IRIS8-PAINEL DE CONTROLE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

Descrição

iRIS8 é o painel de alarme de incêndio endereçável inteligente mais poderoso e sofisticado do portfólio da Teletek Electronics. Inteligente e tecnicamente avançado, ele aprimorou a integração e os recursos de rede para atender às necessidades atuais e futuras de edifícios e instalações de pequeno a grande porte. O objetivo inicial do iRIS 8 é ser usado para alarmes de incêndio, mas devido ao seu design flexível, pode ser modificado para transportar além de muitas outras funções como aplicações de controle e indicação, com integração direta em edifícios inteligentes através do protocolo MODBUS. A configuração disponível varia de 1 a 8 rotações de detecção. O iRIS 8 pode conectar em rede até 64 painéis, tornando-o ideal para os maiores sites, incluindo escolas, hospitais, lojas / supermercados, infraestrutura crítica e grandes instalações comerciais e industriais iRIS8 suporta dois protocolos de comunicação para fornecer uma vasta gama de dispositivos e lidar com os projetos mais exigentes. Combinado com a estrutura modular e os recursos de rede, não há projeto que não possa ser realizado com o iRIS8.

Características e benefícios

- Expansível de 1 a 8 controladores de rotação;
- 2.000 dispositivos por sistema;
- 10.000 registro de eventos;
- LCD de 7"(colorido);
- Suporte multilíngue;
- 200 Indicadores de zona 500 zonas de software;
- AUX atualizado com função de redefinição;
- Processador redundante;
- Detecção e localização de endereço duplo;
- Detecção e localização de curto-circuito;
- Detecção de quebra de rotação;
- Protocolo ModBUS TCP / IP;
- Imagem do logotipo mutável;
- Servidor de nuvem e aplicativo móvel.



Especificações técnicas

- Fonte de alimentação principal: 110 ÷ 230 VCA, 2x 200 W
- Frequência: 50 ÷ 60 Hz
- Fonte de alimentação reserva: 12 V / 18 Ah, ácido de chumbo tipo 1 em IRIS 8 Ext
- Resistência interna da bateria: <0,30hm
- Temperatura de armazenamento: -10 °C a +60°C
- Temperatura de operação: -5°C a +40°C
- IP: 30
- Umidade relativa: umidade: até 95% (sem condensação)
- Dimensões: 430/330/120 mm
- Peso: Min. configuração 7kg /Máx. configuração 15kg (sem bateria)

iRIS8-PAINEL DE CONTROLE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

Produtos compatíveis

- IRIS TTE Expansor de loop para 1 loop, protocolo de comunicação TTE, até 250 dispositivos SensoIRIS.
- Módulo de rede redundante Módulo opcional para rede redundante Rs485.
- Série SensoIRIS Detectores endereçáveis, botoneiras, módulos e sirenes.
- IRIS / SIMPO Repeater Painel repetidor para visualização das informações de um ou de painéis conectados em rede.
- IRIS PS72 Fonte de alimentação de backup em uma caixa de metal, adequada para construir uma estrutura modular com iRIS8.
- Impressora IRIS Impressora térmica em uma caixa de metal, adequada para construir uma estrutura modular com iRIS8.
- Observador - Software de monitoramento.
- Kit de montagem embutida FMK



Modelos



iRIS8 S e iRIS8 Ext.
(4 loop extensão)



iRIS8 B
(8 loop caixa grande)