



CHAMELEON REP

REPETIDOR DE REDE CHAMELEON

O CHAMELEON REP é a solução mais eficaz, quando existe a necessidade de controlo total num sistema em rede.

Numa rede Chameleon, o repetidor CHAMELEON REP é usado como um "Repetidor do sistema global". Funciona como um painel de rede endereçável (sem laços) e tem a capacidade de processar e registar (registo de eventos) todas as "informações do sistema". Para diagramas de ligações e diferente aplicativos, consulte o **manual Chameleon Network** assim como do Interface de Comunicação utilizado.

O novo visor LCD retroiluminado gráfico pode acomodar qualquer tipo de caracteres ou símbolos gráficos personalizados, permitindo também o suporte de vários idiomas.

O CHAMELEON REP é fornecido sem a capacidade de gerir baterias. O repetidor deve ser conectado a uma saída de alimentação externa. A programação de Causa e Efeito de todo o sistema, bem como todas as configurações do cliente, pode ser lida ou enviada através do software CHAMELEON CONNECTOR e posteriormente transmitida para todos os painéis na rede Chameleon.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Painel endereçável, compatível com a gama de painéis CHAMELEON: G-One, GEKKO, OCTO+ e NODE+
- Suporta ligações a interfaces RS422, Fibra Ótica ou TCP/IP
- Registo de eventos global (10000 registos)
- LCD gráfico de 240x64 pixels
- Programação com software dedicado CHAMELEON
- Suporte de idiomas não europeus (Mandarim, Árabe, Hindu, Urdu, Farsi, etc.)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNECIMENTO PRIMÁRIO	28.5V DC (Máx.)
CORRENTE QUIESCENTE (<i>SEM DISPOSITIVOS</i>)	65 mA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO / ARMAZENAMENTO	-10°C a 50°C
HUMIDADE	Máx. 85% RH Sem-Condensação
ÍNDICE DE PROTEÇÃO / MATERIAL	IP30 / ABS
DIMENSÕES / PESO	256 (C) x 194 (A) x 75 (L) mm / 760 g
COR	Branco (RAL 9003), Vermelho (RAL 3001) ou Antracite (RAL 7016)

REFERÊNCIA

CHAMELEON REP

REPETIDOR GLOBAL DA REDE CHAMELEON